


树脂类型			
代号	树脂基体	耐腐蚀性	推荐使用场合
VE	乙烯基树脂	++++	酸，碱溶剂等腐蚀严重的环境下
ISO	间苯树脂	+++	耐酸优良，适度耐碱及溶剂
ORTHO	邻苯树脂	+	一般的酸，碱环境
PHENO	酚醛树脂	++	低烟低毒高阻燃环境

玻璃纤维粗纱类型		
代号	粗纱类型	推荐使用场合
E	无碱粗纱	应用于强度要求较高且高耐腐蚀性场合
C	中碱粗纱	较 E 经济，但强度较低，耐酸性较好


选用的填料类型		
代号	填料类型	推荐使用场合
ATH	氢氧化铝	阻燃，抑烟，耐腐蚀场合
PR	无填料，纯树脂	用于高耐腐蚀场合


拉挤格栅线性载荷

跨距 (mm)		宽度方向载荷 kg/m						最大载荷 (kg/m)
型号		300	450	750	1500	3000	5950	
450	T-1210	0.254	0.508	0.762	1.27	2.286	4.826	6181.5
	T-2510	0.254	0.508	0.762	1.27	2.794	5.588	4619
	T-3310	0.584	0.86	1.448	2.87	5.74	/	103.9
	T-3810	0.71	1.02	1.727	3.454	6.91	/	8600
	T-1215	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.061	1.778	8791
	T-2515	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.016	2.286	7539.4
	T-3815	0.254	0.254	0.508	0.762	1.27	2.54	6287.8
600	T-1210	0.50	1.01	1.52	2.28	1.82	9.05	4857.4
	T-2510	0.50	1.01	1.77	2.79	5.58	11.43	3471.7
	T-3310	1.27	1.95	3.22	6.45	/	/	7731
	T-3810	0.54	2.34	3.88	7.74	/	/	6427
	T-1215	<0.254	0.254	0.508	0.762	1.778	3.556	7032.8
	T-2515	0.254	0.508	0.508	1.016	1.064	2.032	6019.6
	T-3815	0.254	0.508	0.762	1.27	2.296	4.826	5021.3





900	T-1210	1.52	3.04	7.82	7.87	/	/	3233.3
	T-2510	1.77	3.55	5.58	9.14	/	/	2309.5
	T-3310	4.01	5.99	10.06	/	/	/	5024
	T-3810	4.82	7.21	/	/	/	/	4180
	T-1215	0.508	1.016	1.524	2.794	5.334	10.66	4678.6
	T-2515	0.508	1.27	1.778	3.048	6.35	12.44	4023
	T-3815	0.762	1.524	2.286	3.81	7.62	/	3352.5
1200	T-1210	3.556	7.366	10.92	/	/	/	2428.7
	T-2510	2.032	4.318	8.382	12.7	/	/	1728.4
	T-3310	8.992	/	/	/	/	/	3620
	T-3810	10.77	/	/	/	/	/	3018
	T-1215	1.27	2.54	3.55	6.09	12.19	/	3515.4
	T-2515	1.524	2.794	4.138	7.112	/	/	3009.8
	T-3815	1.778	3.302	5.08	8.382	/	/	2503.2


拉挤格栅线性载荷								
跨距 (mm)	型号	宽度方向载荷 kg/m						最大载荷 (kg/m)
		300	450	750	1500	3000	5950	
400	T-1810	0.4	0.67	1.07	2	2.67	3.34	5900
600		1.24	2.06	3.30	6.19	8.85	10.32	3800
800		2.76	4.59	7.35	13.78	/	/	2300
1000		5.16	8.6	13.76	/	/	/	2200

拉挤格栅线性载荷								
跨距 (mm)	型号	宽度方向载荷 kg/m						最大载荷 (kg/m)
		300	450	750	1500	3000	5950	
600	T-3320	/	0.25	0.51	1.02	1.78	3.3	16876
	T-5020	0.25	0.51	0.76	1.27	2.29	4.57	/
900	T-3320	0.51	0.76	1.27	2.29	4.57	9.4	7492
	T-5020	0.76	1.27	1.78	3.3	6.1	12.19	/
1200	T-3320	1.02	1.52	2.29	3.83	9.91	19.56	4215
	T-5020	1.52	2.29	3.56	6.6	13.5	27.18	/
1500	T-3320	1.78	2.79	4.57	9.14	18.3	36.58	2696
	T-5020	2.54	3.81	6.35	12.45	24.6	45.93	/


拉挤格栅均布载荷

拉挤格栅均布载荷								
跨距 (mm)	型号	载荷 kg/m^2						最大载荷 (kg/m^2)
		1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	T-3310	0.56	1.069	2.134	4.039	5.23	/	45076
	T-3810	0.66	1.295	2.616	5.004	6.53	/	37624
600	T-3310	1.63	3.226	6.542	12.12	/	/	25363
	T-3810	1.96	3.886	7.772	/	/	/	21087
900	T-3310	7.52	15.04	/	/	/	/	10971
	T-3810	9.02	/	/	/	/	/	9158
1200	T-3310	/	/	/	/	/	/	5938

拉挤格栅均布载荷								
跨距 (mm)	型号	载荷 kg/m^2						最大载荷 (kg/m^2)
		1000	1900	3900	7000	9500	19500	
600	T-3320	0.25	0.51	0.76	1.52	2.03	4.06	55368
	T-5020	0.51	0.76	1.27	2.29	3.05	6.35	/
900	T-3320	0.76	1.52	3.05	5.59	7.37	14.99	36895
	T-5020	1.02	2.03	3.81	6.86	9.4	/	/
1200	T-3320	2.29	4.57	9.4	/	/	/	27659
	T-5020	3.3	6.35	12.45	/	/	/	/
1500	T-3320	5.08	9.91	/	/	/	/	22137
	T-5020	6.86	13.46	/	/	/	/	/

拉挤格栅均布载荷								
跨距 (mm)	型号	载荷 kg/m^2						最大载荷 (kg/m^2)
		450	950	1450	2400	4850	9500	
450	T-1210	<0.254	0.254	0.762	1.016	2.286	4.572	14932.8
	T-2510	0.254	0.508	0.762	1.27	2.51	5.08	10638.4
	T-1215	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.106	1.778	19227.2
	T-2515	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.016	2.032	10638.4

	T-3815	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.27	2.54	13712.8
600	T-1210	0.508	1.27	1.778	3.048	6.096	12.192	11175.2
	T-2510	0.762	1.524	2.032	3.556	7.112	/	8003.2
	T-1215	0.254	0.508	0.762	1.106	2.286	4.318	14396
	T-2515	0.254	0.508	0.762	1.27	2.54	5.08	12346.4
	T-3815	0.254	0.508	1.016	1.524	3.048	6.096	10296.8
900	T-1210	2.794	5.842	8.89	/	/	/	7076
	T-2510	3.556	6.858	10.41	/	/	/	5075.2
	T-1215	1.016	2.032	3.048	5.08	10.16	/	9613.6
	T-2515	1.27	2.286	3.556	5.842	11.68	/	8247.2
	T-3815	1.524	2.794	4.318	7.112	/	/	6880.8
1200	T-1210	9.144	/	/	/	/	/	3562.4
	T-2510	10.668	/	/	/	/	/	2830.4
	T-1215	3.048	6.096	9.144	/	/	/	5758.4
	T-2515	3.556	7.112	10.66	/	/	/	4928.8
	T-3815	4.318	8.382	12.7	/	/	/	4099.3

拉挤格栅均布载荷								
跨距 (mm)	型号	载荷 kg/m ²						最大载荷 (kg/m ²)
		300	500	800	1500	2000	2500	
400	T-1810	0.1	0.17	0.27	0.5	0.67	0.83	29600
600		0.46	0.77	1.24	2.32	3.1	3.87	12700
800		1.38	2.3	3.67	6.89	9.18	11.48	7300
1000		3.22	5.37	8.6	/	/	/	4600